

MINIMAX ELEGANCE turbo

תנור הסקה משולב מבית termt , דגם MINIMAX ELEGANCE turbo עם תא בעירה סגור הוא הפתרון המושלם לחימום משולב של מי צריכה ומערכת הסקה מרכזית. התנור מתאים לתליה בחדר אמבטיה או במטבח דקורטיבי אודות לעיצוב מודרני וממדים קומפקטיים. לתנור ההסקה לוח בקרה מודרני וקל לתפעול, מה שמאפשר למשתמש שליטה מלאה ונוחה על פעולות המכשיר.

יתרונות:

- בעל ממדים קומפקטיים
- מתאים לסוגים שונים של גז (NPG/LPG)
- רמת בידוד גבוהה מאוד IP-44
- מאפשר סנכרון עם מערכת סולרית
- מחליף חום מרכזי עשוי נחושת
- מחליף חום תחתון ועליון עשויים נירוסטה
- לוח בקרה תכליתי עם תצוגה דיגיטלית לצפייה בפונקציות המכשיר והצגת קודי שגיאה.
- הצתה אלקטרונית עם בקרת להבה
- פונקציית הצתה רכה
- פליטה נמוכה של תחמוצת חנקן (NOx) בעקבות שימוש במבערי ECO חסכוניים
- מערכת הגנה מלאה



termet MINIMAX ELEGANCE turbo	
ערכים	מאפיינים
7.0 - 24.0 KW	הספק תרמי בטמפרטורה של 60/80 מעלות צלזיוס
7.7 - 25.8 KW	עומס חום
93.1%	ניצולת יעילות של התנור בהספק מדורג
90.4%	ניצולת יעילות של התנור בהספק מינימלי
3 BAR	לחץ מים מקסימלי
95 C°	טמפרטורת חימום מרכזי מקסימלית
40-85 C°	טמפרטורת מתכווננת רגילה
35-55 C°	טמפרטורת מתכווננת מופחתת
7.0 - 24.0 KW	הספק תרמי נומינלי (בטמפרטורה 80/60 מעלות צלזיוס)
7.7 - 25.8 KW	עומס חום נומינלי
93.1%	יעילות של התנור בהספק מרבי
0.1 - 6.0 BAR	לחץ מים
10.0 MIN	זרימת מים מרבית (מגביל זרימה)
11.4 MIN	כמות מים חמים בדקה בדלתא של 30 מעלות צלזיוס ($\Delta t = 30K$)
30-60 C°	טווח ויסות של טמפרטורת המים
1	מחזור פליטת תחמוצת חנקן (NOx)
6 dm ³	קיבולת מיכל התפשטות
230+-V 10%/50Hz	מתח והספק
IP 44	רמת בידוד
G3/4 inch	קוטר מחברי גז ומים חמים
700x360x300	מידות
31.0 kg	משקל
G1/2 inch	קוטר מחבר מי צריכה