



פרוטוקול יישום בענף החקלאות

שימוש מיועד: ניקוי משקעים אורגניים, משקעי סידן (אבנית), וסתימות ממערכות השקיה בטפטוף.

א. הוראות דילול ומינון (שדות וגינות גדולות)

- המוצר מוכן לשימוש. אין צורך לדלל.

ב. שיטת היישום - משאבה (מדשנת הידראולית או חשמלית, משאבת מינון / משאבה ונטורית)

מילוי והכנה: פורמולת ה DRIPPER FIX מוכנה לשימוש.

ניתן לדלל בין 0.5%-3%

יש להוציא את צינורית הניקה ממכל הדישון, לשטוף במים,

ולהכניסה ישירות ל-מכל ה DRIPPER FIX.

ב.1. טיפול מונע:

הפעלת המערכת: יש להפעיל כל קו במערכת ההשקיה למשך 15 דקות.

ב.2. טיפול יסודי:

- **יישום השרייה:** יש להפעיל כל קו במערכת ההשקיה למשך 15 דקות.

להשאיר את תמיסת הניקוי בתוך קווי הטפטוף למשך מינימום שעתיים

(או למשך הלילה).

- **שטיפה סופית:** בגמר השרייה, יש לכבות את משאבת הדישון ולהפעיל כל קו עם מים נקיים,

(ללא חומר ניקוי) למשך 5 דקות לפחות, תוך פתיחת סופי הקווים של כל שלוחה,

כדי לשטוף החוצה את הלכלוך שהתפרק.

- **סגירה:** לסגור את סופי הקווים, להחזיר את צינורית הניקה של המדשנת/המשאבה למכל הדישון, ולהחזיר את המערכת לפעולה רגילה.

ג. תדירות מומלצת

- טיפול מונע (אחזקה שוטפת): אחת ל 6-12 חודשים.
- טיפול בסתימות קיימות: בצע טיפול נוסף לפי הצורך.