



פורמולה חדשנית לתחזוקה מונעת ופתיחת סתימות אבנית ומשקעים במערכות טפטוף, מתזים לפאנלים סולאריים ודיזות למרססים

הוראות יישום ודילול

היישום מתבצע באמצעות דוד דישון, או מיכל דישון ומשאבת מינון (הידראולית, ונטורית, חשמלית).

הוראות דילול	קהל יעד
- משאבות הידראוליות של גיבון עם מינון קבוע 0.2% FIX - לא צריך לדלל. - משאבות מינון חשמליות של גיבון: ניתן לכוון את מהירות ההזרקה ל-MAX.	גינות נוי
ניתן לדלל בין 0.5%-3%	משתלות, שטחים חקלאיים, פאנלים סולאריים, דיזות למרססים

יתרונות ומידע מקצועי

- ✓ **ניקוי עוצמתי:** מפרקת ביעילות סתימות של אבנית, מינרלים ומשקעים שהצטברו בצנרת, בטפטפות, במתזים סולאריים ובדיזות.
- ✓ **פורמולה יחודית:** משלבת חומצה זרחתית H_3PO_4 בריכוז נמוך וביעילות גבוהה - מבטיחה ניקוי עוצמתי לצד שמירה מקסימלית על אביזרי המערכת.
- ✓ **בטיחות מירבית:** מבוססת על חומר גלם בדרגת מאושר מזון. הפורמולה בטוחה לצמחים ולסביבה ואינה דורשת היתר רעלים.
- ✓ **מאריכה את חיי המערכת,** ומפחיתה את הצורך בהחלפת אביזרים.
- ✓ **התאמת חומרים:** בטוחה לשימוש על פלסטיק, גומי וניחוסטה (במתכות אחרות יש לבדוק עמידות ולשטוף במים).
- ✓ **תוקף:** 3 שנים, בתנאי אחסון נאותים.

תדירות מומלצת

הזרמה למשך 15 דקות	כל 6 חודשים
טיפול יסודי השרייה מינימום שעתיים	לפי הצורך

פרוטוקול יישום מפורט נמצא באתר:
אגם פתרונות מים www.a-p-m.co.il

בטיחות

- ♥ **המוצר מיועד לשימוש חוץ בלבד. לא לשימוש ביתי.**
- ♥ **בטיחות אישית:** למרות שהמוצר בטוח, מומלץ ללבוש כפפות ולהימנע ממגע עם העיניים.
- ♥ **אחסון:** במקום קריר, מוצל ומאוורר, טמפרטורת אחסון $0-40^{\circ}C$. הרחק מהישג ידם של ילדים.
- ♥ **מגע:** במקרה מגע (עיניים/עור), לשטוף מיד במים. אם הגירוי נמשך - פנה לרופא.
- ♥ **גיליון בטיחות:** באתר אגם פתרונות מים.

