

## הוראות עבודה - ספריי צבע לרכב

שלב 1

יש למסך עם נייר הדבק את כל החלקים שמסביב לאיזור התיקון (ידיות, פנסים פסי קישוט וכו..)

שלב 2

יש לשפשף את איזור הצביעה עד לרמה אחידה ללא שריטות ו"מדרגות" בין הצבע הישן לשריטה.

• ניתן לשפשף עם הבלוק הצהוב

שלב 3

מילוי השקעים עם החומר מילוי (שפכטל)

• יש לשים מקשה (הטיובה הקטנה) כמות מאוד קטנה (בערך 2% מכמות השפכטל) לערבב למרקם אחיד. שים לב, יש להשתמש רק בכמות הנדרשת לאותו תיקון, אין להחזיר את החומר עם המקשה לקופסא.

שלב 4

לשפשף שוב לאחידות המשטח, רצוי עם הבלוק הצהוב

שלב 5 - ריסוס צבע יסוד

שלב 6 - ניגוב עם מטלית טאקראק אנטיסטטית שדוחה את האבק

שלב 7 - צביעה

צביעה אחידה ממרחק 15-20 ס"מ, עד לכיסוי מוחלט

שלב 8

ריסוס לקה (בצבע דו שכבתי בלבד)