

DL LEAKSTOP

תוסף מרוכז במזרק לאיטום דליפות במערכות קירור ומיזוג אוויר ברכב (6 מ"ל)

תיאור המוצר

מוצר ייעודי אשר פותח במיוחד עבור תיקון מהיר של מיקרו-דליפות במערכות קירור ומיזוג אוויר ברכב. עם החדרתו למעגל, התוסף זורם באופן אחיד במערכת עד לאיתור הדליקה ואיטומה. הנוסחה המיוחדת אינה מכילה פולימרים, אינה מגיבה לחמצן או ללחות, ומבטיחה בטיחות ושמירה מלאה על כל רכיבי המערכת. ניתן להשתמש במוצר גם כטיפול מונע להפחתת הסיכון להיווצרות דליקות בעתיד.

מאפיינים בולטים

- קל, פשוט ומהיר לשימוש עצמי.
- איטום יעיל ואפקטיבי של מיקרו-דליפות.
- בטוח לחלוטין ואינו פוגע במערכת המיזוג, בצינורות או ברכיבי הרכב.
- תואם לחלוטין ומתערבב בצורה מושלמת עם שמני הקירור שבשימוש במערכת ברכב.
- חומר בטוח שאינו דליק.

תכונות פיזיקליות וכימיות

- מראה: שקוף/צהוב.
- בסיס שמן : PAG
- תאימות גזים: R134a, R1234yf, R456A, R444A.
- דליקות: אינו דליק.
- נפח אריזה: מזרק מנה-אחת של 6 מ"ל.

יחס מינון וטיפול

- רכבים פרטיים ומסחריים קלים (עד 1.0 ק"ג גז קירור): מזרק יחיד של 6 מ"ל מספיק לטיפול מלא אחד.
- רכבים גדולים או מערכות כפולות (מ-1.0 ועד 3.0 ק"ג גז קירור): יש להשתמש ב-12 מ"ל (2 מזרקים).

הוראות שימוש ללקוח הפרטי

- הפעלה: הפעל את מערכת הקירור ומיזוג האוויר ברכב.
- ניקוז אוויר: חבר את צינור המתאם אל המזרק. לחץ בעדינות על הבוכנה של המזרק עד למילוי מלא של הצינור בחומר, כדי לנקז את כל האוויר הלכוד החוצה.

3. **חיבור:** חבר את קצה המתאם אל פתחת השירות של הלחץ הנמוך במערכת מיזוג האוויר ברכב.
4. **הזרקה:** לחץ על הבוכנה, הזרק את כל תכולת התוסף (6 מ"ל) אל תוך המערכת, ולאחר מכן נתק את המזרק.
5. **פעולה:** השאר את מערכת הקירור ומיזוג האוויר ברכב פועלת למשך 20 דקות רצופות כדי לאפשר לתוסף לזרום ולבצע את פעולת האיטום.
6. **סיום:** לאחר גמר ההזרקה וההפעלה, נתק את מתאם המתכת, נקה אותו ושמור אותו לשימוש חוזר בעתיד.

תכולת הערכה ומתאמים

- **אריזה:** מזרק פלסטיק יחיד בנפח 6 מ"ל בפורמולה אוניברסלית מרוכזת.
- **מתאמי מתכת כלולים (לשימוש רב-פעמי):**
 - מתאם מתכת מקצועי למערכות רכב עם R134a
 - מתאם מתכת מקצועי למערכות רכב עם R1234yf

מידע בטיחות ואחסון

- יש לעיין בגיליון נתוני הבטיחות של המוצר לקבלת פרטים מלאים על טיפול, הובלה וסילוק.
 - יש לקרוא תמיד ולפעול על פי האזהרות וההוראות המודפסות על תווית המיכל.
 - **חיי מדף 36:** חודשים באריזה המקורית והסגורה.
-