

**שמן לשימוש פנימי מגוון**  
**Legno-Color 50875**

**תיאור המוצר:** שמן אוניברסלי מגוון לריהוט ועיצוב, גימור פנים .

**מאפיינים:** הדגשת המראה הטבעי של העץ, כושר מילוי גבוה, עמידות בפני מים ושמש, כושר איטום גבוה, נעים למגע, אנטי סטטי.

**שימוש:** לשימוש על ריהוט ביתי, פרקטים, גימורי פנים (לוחות עץ, תקרות וכד') עצים רכים וקשים.

**משקל סגולי:** 0.860 גרם/ליטר ( $\pm 30$ )

**אחוזי מוצקים:** 97% ( $\pm 2$ )

**כמות למ"ר:** 30-50 גרם לכל שכבה

**כושר כיסוי:** 15-30 מ"ר/ליטר

**תנאי הסביבה בזמן היישום:** טמפרטורה - מעל  $5^{\circ}\text{C}$ , לחות - מתחת ל 80%

**חיי מדף:** עד 3 שנים ללא פתיחה, באריזתו המקורית ובמקום קריר . 3 חודשים לאחר הפתיחה.

**יחס ערבוב:** מוכן לעבודה

**שיטת עבודה:** ערבב היטב את השמן.

**המלצות יישום:**

- א. אחוז לחות מקסימאלית של העץ : עצים רכים  $2\% \pm 14\%$  , עצים קשים -  $2\% \pm 12\%$
- ב. הכנת המשטח: יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק ולייבש אותו.
- ג. ליטוש:  
רהיטים - לטש באמצעות נייר ליטוש גרעין 180-240.  
רצפות עץ ופרקטים- לטש באמצעות נייר ליטוש גרעין 100-150.
- ד. נקה את המשטח מאבק באמצעות מברשת גסה לניקיון פורים ADLER .
- ה. שכבה ראשונה -שכבה אחת של שמן פנימי מגוון , יש להמתין 12 שעות לייבוש.
- ו. לאחר הייבוש יש ללטש ליטוש קל באמצעות נייר ליטוש גרעין 280-360 ולנקות משאריות אבק.
- ז. שכבה שניה – שכבה אחת של שמן פנימי מגוון/שמן שקוף עם או בלי ווקס, זמן ייבוש 24 שעות.
- ח. לקבלת תוצאה מיטבית יש להשתמש במברשת ADLER על מנת לקבל מראה הומוגני של העץ.
- ט. יש לתת לשמן כמה דקות מנוחה לאחר היישום בכדי לאפשר לו להתחיל לפעול ורק לאחר מכן לנקות עודפים בעזרת בד כותנה או גזה בשימוש במאונך לכיוון הסיבים ולבסוף עם כיוון הסיבים.  
בסיום הניגוב המשטח צריך להראות ייבש ואין להשאיר עובי חומר על גבי המשטח.

**זמני יבוש : ב-20 מעלות:**

בין שכבות: 12 שעות

ייבוש סופי : 24 שעות

**שמן לשימוש פנימי מגוון**  
**Legno-Color 50875**

**הערות:**

- א. חל איסור מוחלט ליישם את השמן בהתזה באזור שעלולות להימצא בו שאריות של ניטרוצלולוז, הדבר עלול לגרום לפיצוץ.
- ב. ההתקשות מתרחשת בעת קליטת חמצן מהאוויר.
- ג. בשטחים פנימיים /בתוך ארונות מרח שכבה דקה של השמן ע"מ להימנע מריחות אפשריים.

**הוראות בטיחות :**

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.