

לכה G10 לפרקט 10% ברק
Aqua-step silent G10 30430

תיאור המוצר: לכה לפרקט ומדרגות ע"ב מים לשימוש תעשייתי.

מאפיינים: עמידות טובה לשריטות, מונעת החלקה, עמידות מעולה לשחיקה, כושר איטום גבוה, עמידות טובה בפני שומנים.

המוצר בעל תקן צרפתי לבטיחות מחומרים מזהמים נדיפים DEVL1104875A בדרגת +A

שימוש: מתאים לשימוש על עצים רכים וקשים, פרקטים, מדרגות ומשטחי עץ עם דרישה לעמידות מוגברת לשחיקה, לשימוש בשטחים פרטיים וציבוריים.

משקל סגולי: 1050 גרם/ליטר (± 30)

אחוזי מוצקים: 32.5% (± 1.5)

מד צמיגות: 18-22 שניות ב CUP4 20°C

כמות למ"ר: כ- 140 גרם לכל שכבה.

דרגות ברק: G10-מט עמוק

G50-מט משי

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - 15-25°C, לחות - 40%-80%

חיי מדף: שנה מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את הלכה.
- העבר למכל ריק ונקי 100 חלקים של לכה לפרקט
- הוסף 7 חלקים של מקשה ללכה לפרקט ADLER 82220
- יש לערבב היטב את התערובת ולהמתין 10 דק' לפני היישום.**
- זמן חיי התערובת לאחר הוספת מקשה עד 4 שעות

המלצות יישום:

- יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק ולייבש אותו.
- ליטוש: עץ רך - שייף באמצעות נייר ליטוש גרעין 100-150.
עץ קשה - שייף באמצעות נייר ליטוש גרעין 150-180.
- שכבה ראשונה כיסוד - יש ליישם 1-2 שכבות לכה **Aqua Step Silent**, זמן ייבוש 3-4 שעות.
- ליטוש בין השכבות בגרעין 240-320 וניקוי משאריות אבק.
- שכבת גמר - יש ליישם שכבת נוספת של לכה **Aqua Step Silent**, זמן ייבוש 24 שעות.
- למראה "מלא" יותר ניתן ליישם שיכבה שלישית.

לכה G10 לפרקט 10% ברק
Aqua-step silent G10 30430

הערות:

- א. על מנת להשיג תוצאות מיטביות המותאמות לשטחים ציבוריים, יש להשתמש בלכה **Aqua Step Silent** כחומר דו רכיבי (עם מקשה).
- ב. בשימוש על עצים כמו ארז, אלון וכד', המכילים חומרים ממיסים שהופכים פעילים בעת יישום חומרים ע"ב מים יש ליישם שכבה ראשונה של איזולציה ע"מ להימנע מכתמים/דהייה (למנוע את תופעת "הירוקת" בפורים).
- ג. יש להימנע משיוף חשמלי שעלול לגרום לחוסר אחידות והצהבה.

זמני יבוש ב- 20°C :

יבוש לליטוש: 3 שעות
יבוש סופי: 24 שעות

❖ הנחת שטיח רק לאחר 5-8 ימים בסביבה מאווררת.

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 30°C – 5°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.