

אפקט כרום יוקרתי חיצוני PaintTEHCH

תיאור המוצר: אפקט כרום יוקרתי על בסיס טינר מוכן לעבודה לשימוש חיצוני.

מאפיינים: החומר חד רכיבי, מוכן לעבודה, מעניק מראה כרום יוקרתי על המשטח.

שימוש: לשימוש על מתכת פנימי / חיצוני.

משקל סגולי: 910 גרם/ליטר (± 20)

אחוזי מוצקים: 46% (± 2)

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^{\circ}\text{C}$, לחות - 50%-70%

חיי מדף: 10 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

המלצות יישום:

- התזת ווש פריימר PT 6274 / קומפקט פילר לכלר 004 / יסוד אפוקסי, במקרה של קומפקט פילר או יסוד אפוקסי יש ללטש בגרעין 240.
- התזת גמר לבן / שחור מט משי מסדרת PT 660 או PT 610, ייבוש 2-6 שעות בטמפ' של 24°C ללא ליטוש בין שכבת הגמר לאפקט כרום.
- התזת אפקט כרום בשיטת "רטוב על רטוב", ב- 4-5 שכבות עדינות עם המתנה בין השכבות.
- ייבוש של 60-120 דקות.
- התזת לכה אקרילית מט/מבריק MOBIHEL.

זמני יבוש ב- 20°C :

ייבוש לאבק:	15 דקות
ייבוש למגע:	30 דקות
ייבוש לטיפול:	4 שעות

גוונים אפשריים:

ניתן לבחור מקטלוג כרום או קטלוג מניפה גוונים.

במידת הצורך ניתן לגוון לפי דרישה.

הוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.